

## GAS FRITEUSE SF10M

SKU: SF10M



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Kw Leistung</b>	<u>6,9 kW</u>
<b>Stundenproduktion (Kg/h)</b>	<u>12</u>
<b>Behälterinhalt (L.)</b>	<u>13</u>
<b>Ölkapazität (L)</b>	<u>10</u>
<b>Korbkapazität (L)</b>	<u>1</u>
<b>Betriebstemperatur</b>	<u>50÷195°C</u>
<b>Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)</b>	<u>400 x 700 x 370(h) mm</u>
<b>Nettogewicht (kg)</b>	<u>24</u>
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	<u>31</u>
<b>Verpackungsgröße (B x T x H -mm)</b>	<u>480 x 780 x 600(h) mm</u>
<b>Verpackungsvolumen (m3)</b>	<u>0.225</u>

Gas-Fritteusen 10 L. Gehäuse, Deckel, Körbe und Heizelemente aus Edelstahl AISI 304 - Arbeitsplatte und geformte Wannen aus Edelstahl 15/10 - Korbgriffe und -knöpfe mit Isoliermaterial - 1/2"G Gasanschluss - 7-stufiger Thermostat 110÷190°C - Edelstahlrohrbrenner mit Turbulatorsystem, das den Flammenfluss verlangsamt und die Ausbeute um ca. 50% erhöht, Verbrennung optimiert mit Sicherheitsthermoelement und Thermostat - geschützte Pilotflamme - Zündung mit Piezo - Erdgasversorgung, geliefert mit LPG-Kit - Ablasshahn - ausgestattet mit einem großen Korb. Erreicht 190°C in ca. 10 Minuten.

