

## KAMMER VAKUUMVERPACKER ECO CAM350E

SKU: CAM350E



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kw Leistung                          | <u>0,85 kW (1,2 HP)</u>      |
| Stromversorgung                      | <u>230V/1N/50-60Hz</u>       |
| Schweißleiste                        | <u>350 mm</u>                |
| Vakuumpumpe                          | <u>12 m³/h</u>               |
| Max. erreichbares Vakuum             | <u>98%</u>                   |
| Nützliche Kammerabmessungen          | <u>360 x 400 x 190(h) mm</u> |
| Maschinenabmessungen (l x l x h -mm) | <u>460 x 500 x 430(h) mm</u> |
| Nettogewicht (kg)                    | <u>42</u>                    |
| Bruttogewicht (Kg)                   | <u>48</u>                    |
| Verpackungsgröße (B x T x H -mm)     | <u>600 x 650 x 680(h) mm</u> |
| Verpackungsvolumen (m3)              | <u>0.265</u>                 |

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die die organoleptischen Eigenschaften intakt hält und die Vermehrung von Bakterien bei niedrigen Temperaturen verhindert.

Gehäuse und Innenschüssel aus Edelstahl AISI 304 - Schüssel mit abgerundeten Ecken - Plexiglasdeckel - automatische Deckelöffnung am Zyklusende - Einzelprogramm-Bedienfeld mit Vakuum- und Schweißanpassungsmöglichkeit - Membranschweißleiste - Ölbadpumpe DVP.

