

KAMMER VAKUUMVERPACKER TOP CAM300T

SKU: CAM300T



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>0,75 kW (1 HP)</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Schweißleiste	<u>300 mm</u>
Vakuumpumpe	<u>8 m³/h</u>
Max. erreichbares Vakuum	<u>98%</u>
Nützliche Kammerabmessungen	<u>310 x 350 x 190(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>410 x 460 x 430(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>38</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>44</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>470 x 550 x 680(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.176</u>

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die die organoleptischen Eigenschaften intakt hält und die Vermehrung von Bakterien bei niedrigen Temperaturen verhindert. Gehäuse und Innenschüssel aus Edelstahl AISI 304 - Schüssel mit abgerundeten Ecken - Plexiglasdeckel - automatische Deckelöffnung am Zyklusende - LCD-Bedienfeld mit 20 speicherbaren Programmen - Ölreinigungsfunktion in der Pumpe und Softair-Funktion serienmäßig eingebaut. - Kabelloses Kolbendichtungssystem mit abnehmbarer Schweißleiste - Schutzgaseinspritzung vorgesehen - BUSH-Pumpe (made in Germany) - Funktionen "Step Vac" und "Extra Vakuum" inklusive. Tischmodelle.

