

KOMBINIERTER FLEISCHWOLF UND REIBE 22AT

SKU: 22AT



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>1.1</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz</u>
Fleischwolf Stundenproduktion (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Reibe Stundenproduktion	<u>40 Kg/h</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>38</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>48</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.232</u>

Gehäuse aus poliertem Aluminium mit Trichter aus Edelstahl. Maschine mit Zerkleinerungseinheit, die vollständig abnehmbar ist und daher die Aufbewahrung im Kühlschrank gestattet ohne vorher nach jeder Verwendung in Übereinstimmung mit den HACCP Hygienevorschriften von den Hackfleischrückständen gereinigt zu werden, die Zerkleinerungseinheit aus Edelstahl AISI 304 kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Fleischeinlassöffnung $\varnothing$ 52 mm - Umkehrgetriebe - Getriebemotor mit Ölbad - ausgestattet mit Enterprise-System mit Edelstahlplatte (Löcher $\varnothing$ 6 mm) und selbstschärfendem Edelstahlmesser. Teile der Reibe: Einführöffnung aus poliertem Aluminium 140x75 mm - Rolle aus Edelstahl - unterer Schutzrost - Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.



