

KOMBINIERTER FLEISCHWOLF UND REIBE 22ATE

SKU: 22ATE



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>1.1</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50Hz -230-400V/3N/50Hz</u>
Fleischwolf Stundenproduktion (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Reibe Stundenproduktion	<u>40 Kg/h</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>38</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>48</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.232</u>

Gehäuse aus poliertem Aluminium mit Trichter aus Edelstahl. Maschine mit Zerkleinerungseinheit, die vollständig abnehmbar ist und daher die Aufbewahrung im Kühlschrank gestattet - Hygienevorschriften von den Hackfleischrückständen gereinigt zu werden, die Zerkleinerungseinheit aus Edelstahl AISI 304 kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Fleischeinlassöffnung \varnothing 52 mm - Getriebemotor mit Ölbad - ausgestattet mit Enterprise-System mit Edelstahlplatte (Löcher \varnothing 6 mm) und selbstschärfendem Edelmessers. Teile der Reibe: Einführöffnung aus poliertem Aluminium 140x75 mm - Rolle aus Edelstahl - unterer Schutzrost - Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.



