

KOMBINIERTER FLEISCHWOLF UND REIBE 22T

SKU: 22T



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>1.1</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50Hz -230-400V/3N/50Hz</u>
Fleischwolf Stundenproduktion (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Reibe Stundenproduktion	<u>40 Kg/h</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>630 x 305 x 510÷660(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>26</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>29</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>750 x 300 x 520(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0,117</u>

Doppelfunktion Fleischwolf und Reibe - Gehäuse und Trichter aus Edelstahl - herausnehmbare Schneidegruppe aus Edelstahl AISI 304 - Fleischeinführöffnung ø 52 mm - Getriebemotor mit Ölbad - ausgestattet mit Enterprise-System mit Edelstahlplatte (Löcher 6 mm) und selbstschärfendem Edelstahlmesser. Teile der Reibe: Einführöffnung aus poliertem Aluminium 140x75 mm - Rolle aus Edelstahl - unterer Schutzrost - Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.

