

KOMPAKTER MECHANISCHER HEISLUFTOFEN CMP4GPM

SKU: CMP4GPM



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>3,4 Kw</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Betriebstemperatur	<u>50 ÷ 280 °C</u>
Zeitschaltuhr	<u>Meccanico 0÷120'</u>
Kapazität der Garkammer	<u>4 x 60 x 40 cm GN1/1 – P= 75 mm</u>
Abmessungen der Garkammer	<u>660 x 456 x 340(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>750 x 645/693 x 553(h) mm without / with handle</u>
Nettogewicht (kg)	<u>45</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>50</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>774 x 764 x 682(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0,403</u>

Heißluftöfen mit Befeuchter. Edelstahlstruktur - Klapptür - Halogen-Innenbeleuchtung - Tür mit Doppelverglasung - manuelle Wassereinspritzeneinstellung - 1 Gebläse für Mod. CMP4GPM. Bleche nicht inbegriffen.

