

SPIRALTEIGKNETMASCHINE HYD12SRM

SKU: HYD12SRM



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>2,4 kW (3,2 HP)</u>
Stromversorgung	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Stundenproduktion (Kg/h)	<u>36 Kg/h</u>
Teig pro Zyklus (Kg)	<u>12</u>
Schüsselgröße (L)	<u>16 L.(ø 320 x 210(h) mm)</u>
Drehzahl (U/min)	<u>55÷250 rpm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>639 x 336 x 750/932(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>65</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>74</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>700 x 460 x 890(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.290</u>

“Hydraplus“-Spiralknetter mit mechanischem Bedienfeld, anhebbarer Kopf und abnehmbarer Schüssel.

Maschine zur Herstellung verschiedener Teigsorten, besonders geeignet für Teige mit hohem Feuchtigkeitsgehalt bis zu 90%. Struktur mit kratzfester Farbe beschichtet - Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie Schüssel, Spirale und Teigspaltstab, sind aus Edelstahl - Sicherheitsmikroschalter auf dem Schüsseldeckel - Deckel aus geräuchertem Polycarbonat als Standard. Serienmäßig mit Rauchgrau Polycarbonat-Deckel.

