

SPIRALTEIGKNETMASCHINE HYD50SLD

SKU: HYD50SLD



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>4 kW (5,4 HP)</u>
Stromversorgung	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Stundenproduktion (Kg/h)	<u>150 Kg/h</u>
Teig pro Zyklus (Kg)	<u>50</u>
Schüsselgröße (L)	<u>62 L (ø 500 x 310(h) mm)</u>
Drehzahl (U/min)	<u>60÷220 rpm</u>
Zeitschaltuhr	<u>Digitale, 0÷99'</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>941 x 520 x 1074÷1393(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>172</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>193</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>1055 x 600 x 1276(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.803</u>

“Hydraplus“-Spiralkneter mit digitalem Bedienfeld, anhebbaarem Kopf und fester Schüssel.

Maschine zur Herstellung verschiedener Teigsorten, besonders geeignet für Teige mit hohem Feuchtigkeitsgehalt bis zu 90%. Struktur mit kratzfester Farbe beschichtet - Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie Schüssel, Spirale und Teigspaltstab, sind aus Edelstahl - Sicherheitsmikroschalter auf dem Schüsseldeckel. Deckel aus geräuchertem Polycarbonat als Standard, außer bei Mod. HYD50 nur mit gegrilltem Deckel aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.

Optional: Infrarot-Wärmesensor - Rückwärtsgang (nicht verfügbar für Modell HYD50) - Gitterabdeckung aus Edelstahl AISI 304.

