

SPÜLMASCHINE LAPI50N

SKU: LAPI50N



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>3,03 kW (1 PH) – 4,83 kW (3 PH)</u>
Stromversorgung	<u>380-415/3N/50Hz, 220-240V/50Hz</u>
Pompa di lavaggio	<u>0,35 kW</u>
Stundenproduktion (Kg/h)	<u>90" – 120" – 180" – 9' ciclo / cycle 40 – 30 – 20 – 7 cesti all'ora / baskets for hour</u>
Behälterinhalt (L.)	<u>20</u>
Resistenza del Boiler	<u>2,7 kW (1 PH) – 4,5 kW (3 PH)</u>
Capacità Boiler	<u>5 L</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>572 x 633 x 814(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>50,5 Kg</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>58 Kg</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>660 x 720 x 960(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0,46</u>

Neue Version der Geschirrspülmaschine mit 6-stelligem LED-Display zur Anzeige der Tank- und Kesseltemperaturen - mehrfarbige Starttaste - 4 Spülgänge - Energiesparfunktion - Selbstdiagnosesystem - Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages. Doppelwandige Teilstruktur aus Edelstahl AISI 304, geformter Tank mit abgerundeten Ecken, geformte Korbführungsschienen - doppelwandige Tür - leicht abnehmbare Wasch- und Spülarms aus Verbundwerkstoff - Mikroschalter an der Tür - Nutzhöhe 34 cm - ermöglicht das Waschen von GN1/1 - automatische Befüllung - Heißspülung - Thermostop-Funktion - serienmäßiges Rückflussverhinderungsventil - der über das Display (LAPI50N) - elektrischer Waschmittelspender und Ablaufpumpe (LAPI50PLN).

Mitgeliefert werden: 1 Gläserkorb 50x50 cm - 1 Geschirrkorb 50x50 cm (12/18 Plätze) - 1 Löffelkorb - 1 Wasserzulaufschlauch (Länge 2 m) - 1 Ablaufschlauch (Länge 2,5 m).



