

VAKUUMVERPACKER MIT SCHWEISSLEISTE BAR300P

SKU: BAR300P

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Kw Leistung	<u>0,45 kW (0,6 HP)</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50Hz</u>
Schweißleiste	<u>300 mm</u>
Vakuumpumpe	<u>1,2 m³/h</u>
Max. erreichbares Vakuum	<u>85%</u>
Nützliche Kammerabmessungen	<u>320 x 260 x 140(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>320 x 260 x 140(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>6</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>7</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>420 x 290 x 210(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.025</u>

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die die organoleptischen Eigenschaften intakt hält. Die Verwendung von speziellen geprägten Beuteln oder Behältern erzeugt ein Vakuumniveau, das die Vermehrung von Bakterien bei niedrigen Temperaturen verhindert. BAR300P: Robustes ABS- und Edelstahlgehäuse - Trockene Pumpe - Digitales Bedienfeld für manuelle Versiegelung oder mit zwei voreingestellten Programmen. Alle Vakuumaschinen können für das Vakuum in Beuteln oder Behältern mit speziellen Deckeln eingesetzt werden.



