

VAKUUMVERPACKER MIT SCHWEISSLEISTE BAR350

SKU: BAR350



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>0,45 kW (0,6 HP)</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50 Hz</u>
Schweißleiste	<u>350 mm</u>
Vakuumpumpe	<u>1,2 m³/h</u>
Max. erreichbares Vakuum	<u>85%</u>
Nützliche Kammerabmessungen	<u>370 x 280 x 170(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>370 x 280 x 170(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>8</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>9</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>510 x 330 x 245(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.040</u>

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die die organoleptischen Eigenschaften intakt hält. Die Verwendung von speziellen geprägten Beuteln oder Behältern erzeugt ein Vakuumniveau, das die Vermehrung von Bakterien bei niedrigen Temperaturen verhindert.

BAR350: Edelstahlgehäuse - Trockene Pumpe - Digitales Bedienfeld für manuelle Versiegelung oder mit zwei voreingestellten Programmen. Alle Vakuummaschinen können für das Vakuum in Beuteln oder Behältern mit speziellen Deckeln eingesetzt werden.



