

## AMASADORA DE ESPIRAL HYD12SLM

SKU: HYD12SLM



### ADDITIONAL INFORMATION

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Potencia Kw                          | <u>2,4 kW (3,2 HP)</u>           |
| Alimentación                         | <u>220-240V/1N/50-60Hz</u>       |
| Producción horaria (Kg/h)            | <u>36 Kg/h</u>                   |
| Impasto per ciclo (Kg)               | <u>12</u>                        |
| Medida cuba (L)                      | <u>16 L.(ø 320 x 210(h) mm)</u>  |
| Velocidad (rpm)                      | <u>55÷250 rpm</u>                |
| Medidas máquina (a x p x h -mm)      | <u>639 x 336 x 750/932(h) mm</u> |
| Peso neto (kg)                       | <u>62</u>                        |
| Peso bruto (Kg)                      | <u>71</u>                        |
| Medidas del embalaje (a x p x h -mm) | <u>700 x 460 x 890(h) mm</u>     |
| Volumen de embalaje (m3)             | <u>0.290</u>                     |

Amasadora espiral "Hydraplus" on panel de control mecánico, cabezal elevable y cuba fija.

Máquina para la elaboración de diferentes tipos de masas, especialmente indicada para masas de alta hidratación finalmente hasta el 90%. Estructura revestida con pintura antiarañazos - partes en contacto con los alimentos como cuba, espiral y varilla divisora de masa son de acero inoxidable - microinterruptor de seguridad en la tapa de la cuba - tapa de policarbonato ahumado de serie. Se pueden pedir unos extras o accesorios como la tapa con red de acero inoxidable AISI 304.



