

AMASADORA DE ESPIRAL HYD50SLM

SKU: HYD38SRM-1



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>4 kW (5,4 HP)</u>
Alimentación	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Producción horaria (Kg/h)	<u>150 Kg/h</u>
Impasto per ciclo (Kg)	<u>50</u>
Medida cuba (L)	<u>62 L (Ø 500 x 310(h) mm)</u>
Velocidad (rpm)	<u>60÷220 rpm</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>941 x 520 x 1074÷1393(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>172</u>
Peso bruto (Kg)	<u>193</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>1055 x 600 x 1276(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0,803</u>

Amasadora espiral "Hydraplus" on panel de control mecánico, cabezal elevable y cuba fija.

Máquina para la elaboración de diferentes tipos de masas, especialmente indicada para masas de alta hidratación finalmente hasta el 90%.

Estructura revestida con pintura antiarañazos - partes en contacto con los alimentos como cuba, espiral y varilla divisora de masa son de acero inoxidable - microinterruptor de seguridad en la tapa de la cuba. Tapa de policarbonato ahumado de serie excepto mod. HYD50 disponible sólo con tapa con rejilla de acero inoxidable AISI 304. Opcional: temporizador mecánico - tapa con rejilla de acero inoxidable AISI 304.

