


ENVASADORAS AL VACÍO CON CAMPANA ECO CAM350ED

SKU: CAM350ED



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>0,85 kW (1,2 HP)</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Barra selladora	<u>350 mm</u>
Bomba de vacío	<u>12 m³/h</u>
Vacío máximo alcanzable	<u>98%</u>
Dimensiones útiles de la cámara	<u>360 x 400 x 190(h) mm</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>460 x 500 x 430(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>42</u>
Peso bruto (Kg)	<u>48</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>600 x 650 x 680(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0.265</u>

Máquina para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos manteniendo intactas sus características organolépticas y evitando la proliferación bacteriana a bajas temperaturas. Carcasa de acero inoxidable - bol interior de acero inoxidable AISI 304 - bol interior con esquinas redondeadas - tapa en plexiglás - apertura automática de la tapa al final del ciclo - panel de control TFT LCD en color de 3,5" con 5 programas memorizables ajuste de vacío y sellado - sistema de sellado de pistón con barra de sellado extraíble sin cables - bomba de baño de aceite DVP. Modelos de mostrador.

