

ENVASADORAS AL VACÍO CON CAMPANA TOP CAM300T

SKU: CAM300T



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>0,75 kW (1 HP)</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Barra selladora	<u>300 mm</u>
Bomba de vacío	<u>8 m³/h</u>
Vacío máximo alcanzable	<u>98%</u>
Dimensiones útiles de la cámara	<u>310 x 350 x 190(h) mm</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>410 x 460 x 430(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>38</u>
Peso bruto (Kg)	<u>44</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>470 x 550 x 680(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0.176</u>

Máquina para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos manteniendo intactas sus características organolépticas y evitando la proliferación bacteriana a bajas temperaturas. Carcasa y bol interior de acero inoxidable AISI 304 - bol interior con esquinas redondeadas - tapa en plexiglás - apertura automática de la tapa al final del ciclo - panel de control LCD con 20 programas que se pueden memorizar - función de limpieza del aceite en la bomba y "soft air" de serie - soldadura con pistones y barra de sellado extraíble y sin cables - equipada para la inyección del gas inerte - bomba BUSH (hecha en Alemania) - funciones de "step vac" y "extra vac" incluidas. Modelos de mostrador.



