

FREIDORA A GAS SF10DM

SKU: SF10DM



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>6,9 Kw + 6,9 kW</u>
Producción horaria (Kg/h)	<u>12+12</u>
Capacidad de la cuba (L)	<u>13+13</u>
Capacidad del aceite (L)	<u>10+10</u>
Capacidad de la cesta (L)	<u>1+1</u>
Temperatura de trabajo	<u>50÷195°C</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>800 x 714 x 460(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>52</u>
Peso bruto (Kg)	<u>65</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>880 x 800 x 650(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0,458</u>

Freidoras a gas. Base de la cuba y paneles frontales de acero inoxidable

AISI 304 - cubas de acero inoxidable - espesor 15/10 - estampadas y redondeadas con perfil de amplia zona fría para la recogida de residuos de alimentos - asas de las cestas, pomos y tapas de material aislante - termostato de 7 posiciones de 110÷190°C - conexión de gas de 1/2"G - quemadores tubulares tipo panal - sistema de seguridad con válvula de termopar y termostato de seguridad - llama piloto protegida - encendido piezoeléctrico - alimentación a metano, kit de GLP incluido - grifo de vaciado. Alcanzan los 190 °C en unos 10 minutos; tiempo de fritura de unos 5/6 minutos.

SF10DM: con 2 cubas y doble termostato para uso

independiente; 10 L; de sobremesa.

