

FREIDORAS ELÉCTRICA FR44N

SKU: FR44N



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>2,5 + 2,5 kW</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Producción horaria (Kg/h)	<u>4,5+4,5</u>
Capacidad de la cuba (L)	<u>6+6</u>
Capacidad del aceite (L)	<u>min. 3 L / max. 4 L cad.</u>
Capacidad de la cesta (L)	<u>0,5+0,5</u>
Temperatura de trabajo	<u>50÷180°C</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>380 x 425/570 x 320(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>8,5</u>
Peso bruto (Kg)	<u>9,5</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>426 x 505 x 365(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0,085</u>

Freidoras de 4 L. Modelos de sobremesa. Carcasa, cuba y tapa de acero inoxidable AISI 304 - cestas desmontables de alambre cromado - asas de cestas y tapas de material termoaislante - resistencias de acero inoxidable - termostato de seguridad con pulsador de rearme - versiones de dos cubas con doble termostato de uso independiente - cabezal y resistencias desmontables - alcanzan los 180°C en unos 10 minutos.

