

PICADORA DE CARNE Y RALLADOR COMBINADOS 12T

SKU: 12T



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>0.75</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz</u>
Producción horaria de la picadora de carne (Kg/h)	<u>100÷160 Kg/h</u>
Producción horaria rallador	<u>40 Kg/h</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>590 x 290 x 510÷600(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>23</u>
Peso bruto (Kg)	<u>26</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>750 x 300 x 520(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0.117</u>

Picadora de carne y rallador combinados. Estructura de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable - grupo para picar de acero inoxidable (AISI 304) completamente extraíble - boca de Ø 52 mm para introducir la carne - reductor con engranajes en baño de aceite - en la dotación sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros Ø 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. La parte del rallador se caracteriza por: boca de aluminio pulido 140x75 mm - rodillo de acero inoxidable - rejilla inferior de protección - empujador con microinterruptor.



