

PICADORA DE CARNE Y RALLADOR COMBINADOS 22AT

SKU: 22AT



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>1.1</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz</u>
Producción horaria de la picadora de carne (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Producción horaria rallador	<u>40 Kg/h</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>38</u>
Peso bruto (Kg)	<u>48</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0.232</u>

Carcasa de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable. Máquina con grupo de picar completamente extraíble que permite poderlo colocar en la nevera - El grupo de picar de acero inoxidable AISI 304 puede ser limpiado en el lavavajillas - boca para introducir la carne Ø 52 mm - inversión de marcha - reductor con engranajes en baño de aceite - en dotación sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros Ø 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. La parte del rallador se caracteriza por: boca de aluminio pulido 140x75 mm - rodillo de acero inoxidable - rejilla inferior de protección - empujador con microinterruptor.



