

PICADORA DE CARNE Y RALLADOR COMBINADOS 22ATE

SKU: 22ATE



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>1.1</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50Hz -230-400V/3N/50Hz</u>
Producción horaria de la picadora de carne (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Producción horaria rallador	<u>40 Kg/h</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>38</u>
Peso bruto (Kg)	<u>48</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0.232</u>

Carcasa de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable. Máquina con grupo de picar completamente extraíble que permite poderlo colocar en la nevera. El grupo de picar de acero inoxidable AISI 304 puede ser limpiado en el lavavajillas - boca para introducir la carne Ø 52 mm - reductor con engranajes en baño de aceite - en dotación sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros Ø 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. La parte del rallador se caracteriza por: boca de aluminio pulido 140x75 mm - rodillo de acero inoxidable - rejilla inferior de protección - empujador con microinterruptor.



