

PICADORA DE CARNE Y RALLADOR COMBINADOS 22T

SKU: 22T



ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw	<u>1.1</u>
Alimentación	<u>230V/1N/50Hz -230-400V/3N/50Hz</u>
Producción horaria de la picadora de carne (Kg/h)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Producción horaria rallador	<u>40 Kg/h</u>
Medidas máquina (a x p x h -mm)	<u>630 x 305 x 510÷660(h) mm</u>
Peso neto (kg)	<u>26</u>
Peso bruto (Kg)	<u>29</u>
Medidas del embalaje (a x p x h -mm)	<u>750 x 300 x 520(h) mm</u>
Volumen de embalaje (m3)	<u>0,117</u>

Picadora de carne y rallador combinados. Estructura de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable - grupo para picar de acero inoxidable (AISI 304) completamente extraíble - boca de $\varnothing$ 52 mm para introducir la carne - reductor con engranajes en baño de aceite - inversión de la marcha - en la dotación sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros $\varnothing$ 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. La parte del rallador se caracteriza por: boca de aluminio pulido 140x75 mm - rodillo de acero inoxidable - rejilla inferior de protección - empujador con microinterruptor.



