

FRITEUSE À GAZ SF10M

SKU: SF10M



ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw	<u>6,9 kW</u>
Production horaire (Kg/h)	<u>12</u>
Capacité de la cuve (L)	<u>13</u>
Capacité de l'huile (L)	<u>10</u>
Capacité du panier (L)	<u>1</u>
Température de service	<u>50÷195°C</u>
Dimensions de la machine (l x p x h - mm)	<u>400 x 714 x 460(h) mm</u>
Poids net (kg)	<u>28</u>
Poids brut (Kg)	<u>36</u>
Dimensions de emballage (l x p x h -mm)	<u>480 x 800 x 620(h) mm</u>
Volume emballage (m3)	<u>0,238</u>

Friteuses à gaz. Plan de travail et panneaux avant en acier inox AISI 304 - cuves en inox - épaisseur 15/10 - moulées et arrondies avec un profil présentant une large zone froide pour la collecte des résidus alimentaires - poignées des paniers, boutons et couvercles en matériau isolant - thermostat à 7 positions de 110 à 190°C - raccordement au gaz 1/2"G - brûleurs tubulaires en nid d'abeille - système de sécurité avec vanne à thermocouple et thermostat de sécurité - veilleuse protégée - allumage piézoélectrique - alimentation au méthane, kit GPL fourni - robinet de vidange. Atteignent 190 °C en environ 10 minutes - temps de friture d'environ 5 à 6 minutes.

SF10M: 10 L - modèle de comptoir.

