

PETRIN A SPIRALE HYD12SRM

SKU: HYD12SRM



ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw	<u>2,4 kW (3,2 HP)</u>
Tension	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Production horaire (Kg/h)	<u>36 Kg/h</u>
Pâte par cycle (Kg)	<u>12</u>
Dimensions de la cuve (L)	<u>16 L.(ø 320 x 210(h) mm)</u>
Vitesse (tr/min)	<u>55÷250 rpm</u>
Dimensions de la machine (l x p x h - mm)	<u>639 x 336 x 750/932(h) mm</u>
Poids net (kg)	<u>65</u>
Poids brut (Kg)	<u>74</u>
Dimensions de emballage (l x p x h -mm)	<u>700 x 460 x 890(h) mm</u>
Volume emballage (m3)	<u>0.290</u>

Mélangeur à spirale "Hydraplus" avec panneau de commande mécanique, tête relevable et cuve amovible. Machine pour la fabrication de différents types de pâtes, particulièrement adaptée aux pâtes à haute hydratation finalement jusqu'à 90%. Structure recouverte de peinture anti-rayures - parties en contact avec les aliments telles que cuve, spirale et tige de séparation de la pâte en acier inox - micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle de la cuve - couvercle en polycarbonate fumé en standard. Différentes options sur demande, incluant couvercle grillé en acier inox AISI 304.



