

PETRIN A SPIRAL HYD38SBM

SKU: HYD38SBM



ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw	<u>3,6 kW (4,8 HP)</u>
Tension	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Production horaire (Kg/h)	<u>114 Kg/h</u>
Pâte par cycle (Kg)	<u>38</u>
Dimensions de la cuve (L)	<u>42 L. (ø 450 x 260(h) mm)</u>
Vitesse (tr/min)	<u>55÷250 rpm</u>
Dimensions de la machine (l x p x h - mm)	<u>800 x 474 x 879÷1160(h) mm</u>
Poids net (kg)	<u>100</u>
Poids brut (Kg)	<u>111</u>
Dimensions de emballage (l x p x h -mm)	<u>850 x 550 x 1055(h) mm</u>
Volume emballage (m3)	<u>0.490</u>

Mélangeur à spirale "Hydraplus" avec panneau de commande mécanique et tête fixée.

Machine pour la fabrication de différents types de pâtes, particulièrement adaptée aux pâtes à haute hydratation finalement jusqu'à 90%. Structure recouverte de peinture anti-rayures - parties en contact avec les aliments telles que cuve, spirale et tige de séparation de la pâte en acier inox - micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle de la cuve - couvercle en polycarbonate fumé en standard. Différentes options sur demande, incluant couvercle grillé en acier inox AISI 304.



