

PÉTRIN À SPIRALE 38CNS

SKU: 38CNS



ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw	<u>1,5 kW (2 HP) 1,5/1,1 kW (2/1,5 HP) – 2nd speed (optional)</u>
Tension	<u>230V/1N/50Hz – 230-400V/3/50Hz</u>
Production horaire (Kg/h)	<u>114 Kg/h</u>
Pâte par cycle (Kg)	<u>38</u>
Dimensions de la cuve (L)	<u>42 L. (ø 450 x 260(h) mm)</u>
Vitesse (tr/min)	<u>90 rpm 90 – 180 rpm – 2nd speed (optional)</u>
Dimensions de la machine (l x p x h - mm)	<u>800 x 480 x 730÷1340(h) mm* – Con timer digitale altezza macchina e imballo +120 mm., +120 mm – Macchina e imballo con timer</u>
Poids net (kg)	<u>114</u>
Poids brut (Kg)	<u>127</u>
Dimensions de emballage (l x p x h -mm)	<u>850 x 550 x 890(h) mm – + Con timer digitale altezza macchina e imballo +120 mm., +120 mm Machine and packing height with digital timer.</u>
Volume emballage (m3)	<u>0.420</u>

Pétrin à spirale avec tête relevable et cuve amovible. Machine pour le pétrissage de différents types de pâte, particulièrement adaptée aux pâtes tendres telles que le pain, la pizza et la piadina. Structure recouverte de peinture anti-rayures - les parties en contact avec les aliments telles que la cuve, la spirale et la brise-pâte sont en acier inox AISI 304 - microinterrupteur de sécurité sur le couvercle de la cuve - couvercle en polycarbonate fumé de série. Différentes options sur demande, incluant couvercle grillé en acier inox AISI 304.



