

FRIGGITRICE A GAS SF10DM

SKU: SF10DM



DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>6,9 Kw + 6,9 kW</u>
Produzione oraria (Kg/h)	<u>12+12</u>
Capacità della Vasca (L)	<u>13+13</u>
Capacità dell'Olio (L)	<u>10+10</u>
Capacità del Cestello (L)	<u>1+1</u>
Temperatura di lavoro	<u>50÷195°C</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>800 x 714 x 460(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>52</u>
Peso lordo (Kg)	<u>65</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>880 x 800 x 650(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0,458</u>

Friggitrici a gas. Piano vasca e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304 - vasche inox - spessore 15/10 - stampate e arrotondate con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo - manici cestelli e pomelli e coperchi in materiale isolante - termostato a 7 posizioni da 110÷190°C - allacciamento gas 1/2"G - bruciatori tubolari a nido d'ape - sistema di sicurezza con valvola termocoppia e termostato di sicurezza - fiamma pilota protetta - accensione con piezoelettrico - alimentazione a metano, in dotazione kit GPL - rubinetto di scarico. Raggiungono i 190C° in circa 10 minuti - tempo di frittura in circa 5/6 minuti.

SF10DM: con 2 vasche e doppio termostato per l'utilizzo indipendente - 10 L - da banco.

