

IMPASTATRICE SPIRALE HYD25SRM

SKU: HYD25SRM



DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>3,6 kW (4,8 HP)</u>
Alimentazione	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Produzione oraria (Kg/h)	<u>75 Kg/h</u>
Impasto per ciclo (Kg)	<u>25</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>32 L. (ø 400 x 260(h) mm)</u>
Velocità (rpm)	<u>55÷250 rpm</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>769 x 420 x 864/1123(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>104</u>
Peso lordo (Kg)	<u>115</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>850 x 550 x 1055(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0.490</u>

Impastatrice a spirale "Hydraplus" con pannello comandi meccanico, testa sollevabile e vasca estraibile. Macchina per realizzare diversi tipi di impasto, indicata soprattutto per impasti ad alta idratazione fino al 90%. Struttura rivestita con vernice antigraffio - parti a contatto con gli alimenti quali vasca, spirale ed asta spacca pasta sono in acciaio inox - microinterruttore di sicurezza su coperchio vasca - coperchio in polycarbonato fumè di serie. Vari optional a richiesta, tra cui coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304.



