

IMPASTATRICE SPIRALE HYD50SLM

SKU: HYD38SRM-1



DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>4 kW (5,4 HP)</u>
Alimentazione	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Produzione oraria (Kg/h)	<u>150 Kg/h</u>
Impasto per ciclo (Kg)	<u>50</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>62 L (ø 500 x 310(h) mm)</u>
Velocità (rpm)	<u>60÷220 rpm</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>941 x 520 x 1074÷1393(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>172</u>
Peso lordo (Kg)	<u>193</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>1055 x 600 x 1276(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0,803</u>

Impastatrice a spirale "Hydraplus" con pannello comandi meccanico, testa sollevabile e vasca fissa.

Macchina per realizzare diversi tipi di impasto, indicata soprattutto per impasti ad alta idratazione fino al 90%. Struttura rivestita con vernice antigraffio - parti a contatto con gli alimenti quali vasca, spirale ed asta spacca pasta sono in acciaio inox - microinterruttore di sicurezza su coperchio vasca. Coperchio in polycarbonato fumè di serie tranne per il mod. HYD50 disponibile solo con coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304. Optional: timer meccanico - coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304.



