

LAVASTOVIGLIE LAPI50N

SKU: LAPI50N



DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>3,03 kW (1 PH) – 4,83 kW (3 PH)</u>
Alimentazione	<u>380-415/3N/50Hz, 220-240V/50Hz</u>
Pompa di lavaggio	0,35 kW
Produzione oraria (Kg/h)	<u>90" – 120" – 180" – 9' ciclo / cycle 40 – 30 – 20 – 7 cesti all'ora / baskets for hour</u>
Capacità della Vasca (L)	<u>20</u>
Resistenza del Boiler	2,7 kW (1 PH) – 4,5 kW (3 PH)
Capacità Boiler	5 L
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>572 x 633 x 814(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>50,5 Kg</u>
Peso lordo (Kg)	<u>58 Kg</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>660 x 720 x 960(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0,46</u>

Nuova versione di lavastoviglie con display led a 6 caratteri per la visualizzazione delle temperature di vasca e boiler - pulsante start multi-cromatico - 4 cicli di lavaggio - funzione risparmio energetico - sistema di autodiagnosi - ciclo di autopulizia a fine giornata. Struttura a doppia parete parziale in acciaio inox AISI 304, vasca stampata con angoli arrotondati, correntini guida cesto stampati - porta a doppia parete - bracci di lavaggio e risciacquo in materiale composito facilmente smontabili - microinterruttore su porta - altezza utile lavaggio 34 cm - possibilità di lavaggio teglie GN1/1- riempimento automatico - risciacquo a caldo - funzione Thermostop - valvola antiriflusso di serie - dosatore elettrico del brillantante regolabile da display (LAPI50N) - dosatore elettrico del brillantante regolabile da display e pompa di scarico (LAPI50PLN).
In dotazione: 1 cesto bicchieri 50x50 cm - 1 cesto piatti 50x50 cm (12/18 posti) - 1 cesto porta cucchiaini - 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m) - 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m).

