

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ SFM20M

SKU: SFM20M



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>16,5 kW</u>
Ккал/ч -BTU/ч	<u>14190 Kcal/h – 56300 BTU/h</u>
Метана	<u>G20=1,75 G25=2,03</u>
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ	<u>G30/G31=1,29</u>
Количество горелок	<u>3</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>25</u>
Вместимость миска (L)	<u>24</u>
Вместимость масла (L)	<u>20</u>
Вместимость корзины (L)	<u>2,5</u>
Температура работы	<u>50÷195°C</u>
размеры станка (л х ш х ч - мм)	<u>400 x 714 x 1070(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>52</u>
вес брутто (кг)	<u>63</u>
размеры упаковки (л х ш х ч - мм)	<u>480 x 800 x 1210(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0,465</u>

Газовые фритюрницы. Дно ванны и передние панели из нержавеющей стали AISI 304 - ванны из нержавеющей стали - толщина 15/10 - штампованные и закругленные с широкой «холодной зоной» для сбора остатков пищи - ручки корзин, ручки и крышки из теплоизоляционного материала - 7-позиционный термостат с диапазоном 110-190°C - газоподключение 1/2"G - трубчатые горелки со структурой «соты» - система безопасности с термопарой и предохранительным термостатом - защищенное пилотное пламя - пьезоэлектрический розжиг - работа на метане, в комплекте комплект для работы на сжиженном газе - сливной кран. Достигают 190°C примерно за 10

минут - время жарки составляет около 5-6 минут.
SFM20M: в комплекте с подставкой.

