

ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ МЯСОРУБКИ И ТЕРКИ 22AT

SKU: 22AT

**ADDITIONAL INFORMATION**

Мощность Kw	<u>1.1</u>
Источник питания	<u>230V/1N/50Hz – 230-400V/3/50Hz</u>
Часовое производство мясорубки (кг/ч)	<u>150÷250 Kg/h</u>
Часовое производство терка	<u>40 Kg/h</u>
размеры станка (л х ш х ч - мм)	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>38</u>
вес брутто (кг)	<u>48</u>
размеры упаковки (л х ш х ч - мм)	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.232</u>

Корпус из полированного алюминия с воронкой из нержавеющей стали. Машина с полностью съемным измельчающим устройством, которое может храниться в холодильнике без предварительной очистки от мясного фарша после каждого использования в соответствии с гигиеническими нормами HACCP, узел измельчения из нержавеющей стали AISI 304 можно мыть в посудомоечной машине. Низковольтное управление - Мясоприемник \varnothing 52 мм - Привод с масляной ванной - Система Enterprise с решеткой из нержавеющей стали (отверстия \varnothing 6 мм) и самозатачивающимся ножом из нержавеющей стали. Детали терки: приемный лоток из полированного алюминия 140x75 мм - цилиндр из нержавеющей стали - нижняя защитная решетка - микровыключатель на прижимном рычаге терки.



