

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD12SBD

SKU: HYD12SBD



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>2,4 kW (3,2 HP)</u>
Источник питания	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>36 Kg/h</u>
Тесто за цикл (кг)	<u>12</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>16 L.(ø 320 x 210(h) mm)</u>
Скорость (об/мин)	<u>55÷250 rpm</u>
Таймер	<u>Digitale, 0÷99'</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>639 x 336 x 750/932(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>58</u>
вес брутто (кг)	<u>67</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>700 x 460 x 890(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.290</u>

Спиральный миксер "Hydraplus" с цифровой панелью управления и фиксированной головкой. Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали - предохранительный микровыключатель на крышке чаши. Стандартная крышка из дымчатого поликарбоната, за исключением модели HYD50, поставляемой только с решетчатой крышкой из нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно: инфракрасный термодатчик - реверсивный режим (недоступен для HYD50) - крышка решетки из нержавеющей стали

AISI 304.

