

## СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD12SRD

SKU: HYD12SRD



### ADDITIONAL INFORMATION

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Мощность Kw                             | <u>2,4 kW (3,2 HP)</u>           |
| Источник питания                        | <u>220-240V/1N/50-60Hz</u>       |
| Часовая<br>производительность<br>(кг/ч) | <u>36 Kg/h</u>                   |
| Тесто за цикл (кг)                      | <u>12</u>                        |
| Dimensioni della<br>vasca (L)           | <u>16 L.(ø 320 x 210(h) mm)</u>  |
| Скорость (об/мин)                       | <u>55÷250 rpm</u>                |
| Таймер                                  | <u>Digitale, 0÷99'</u>           |
| размеры станка (л x<br>ш x ч - мм)      | <u>639 x 336 x 750/932(h) mm</u> |
| вес нетто (кг)                          | <u>65</u>                        |
| вес брутто (кг)                         | <u>74</u>                        |
| размеры упаковки<br>(л x ш x ч - мм)    | <u>700 x 460 x 890(h) mm</u>     |
| Объем упаковки<br>(м3)                  | <u>0.290</u>                     |

Спиральный миксер "Hydraplus" с цифровой панелью управления, подъемной головкой и съемной чашей.

Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали - предохранительный микровыключатель на крышке чаши. Стандартная крышка из дымчатого поликарбоната, за исключением модели HYD50, поставляемой только с решетчатой крышкой из нержавеющей стали AISI 304. Дополнительно: инфракрасный термодатчик - реверсивный режим (недоступен для HYD50) - крышка решетки из нержавеющей стали

AISI 304.

