

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD50SRM

SKU: HYD38SRM-1



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>4 kW (5,4 HP)</u>
Источник питания	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>150 Kg/h</u>
Тесто за цикл (кг)	<u>50</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>62 L (ø 500 x 310(h) mm)</u>
Скорость (об/мин)	<u>60÷220 rpm</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>941 x 520 x 1074÷1393(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>186</u>
вес брутто (кг)	<u>207</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>1055 x 600 x 1276(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0,803</u>

Спиральный миксер “Hydraplus” с механической панелью управления, подъемной головкой и съемной чашей. Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали. Стандартная крышка из дымчатого поликарбоната, за исключением модели HYD50, поставляемой только с решетчатой крышкой из нержавеющей стали AISI 304. Дополнительно: механический таймер - крышка-гриль из нержавеющей стали AISI 304.



