

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ SFM20DM

SKU: SFM20DM



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>16,5 kW+16,5 kW</u>
Ккал/ч -BTU/ч	<u>14190+14190 kcal/h – 56300+56300 BTU/h</u>
Метана	<u>G20=1,75+1,75, G25= 2,03+2,03</u>
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ	<u>G30/G31= 1,29+1,29</u>
Количество горелок	<u>3+3</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>25+25</u>
Вместимость миска (L)	<u>24+24</u>
Вместимость масла (L)	<u>20+20</u>
Вместимость корзины (L)	<u>2,5+2,5</u>
Температура работы	<u>50÷195°C</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>800 x 700 x 980(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>83</u>
вес брутто (кг)	<u>98</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>880 x 800 x 1200(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.845</u>

Газовые фритюрницы 20 литров. Конструкция, крышки, корзины и нагревательные элементы из нержавеющей стали AISI 304 - столешница и формованные баки из нержавеющей стали толщиной 15/10 - ручки и ручки с изоляционным материалом - подключение газа 1/2"G - 7-позиционный термостат от 110 до 190°C - трубчатые горелки из нержавеющей стали с турбулизатором,

замедляющим поток пламени, увеличивающим выход примерно на 50%, сжигание, оптимизированное с помощью предохранительной термопары - газовый клапан P, защищенный на 50°C - электростатими. Температура достигает 190°C примерно за 10 минут. Модель SF10DM имеет два бака с двойным термостатом для самостоятельного использования.

