

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА LAPI50CPLN

SKU: LAPI50CPLN



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	8,95 kW
Источник питания	380-415V/3N/50Hz
Pompa di lavaggio	0,55 kW
Часовая производительность (кг/ч)	60" - 120" - 180" - 9' ciclo / cycle 60 - 30 - 20 - 7 cesti all'ora / baskets for hour
Вместимость миска (L)	20
Consumo acqua per ciclo	2 L
Resistenza del Boiler	6 kW
Capacità Boiler	5 L
размеры станка (л x ш x ч - мм)	703 x 757 x 1494(h) mm
вес нетто (кг)	81,5
вес брутто (кг)	95
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	730 x 880 x 1690(h) mm
Объем упаковки (м3)	1,09 m³

Новая версия посудомоечной машины с вытяжкой с 6-символьным светодиодным дисплеем температуры бака и бойлера - многоцветная кнопка пуска - 4 цикла мойки - функция энергосбережения - система самодиагностики - цикл самоочистки в конце дня. Одностенная конструкция из нержавеющей стали AISI 304, бак с закругленными углами - пружинная система подъема кожуха - нижние и верхние рычаги мойки/ополаскивания из композитного материала легко снимаются - микровыключатель на кожухе - высота мойки 42,5 см - возможность мытья подносов GN1/1 - возможность автоматического запуска/остановки цикла мойки путем закрытия/открытия вытяжки - автоматическое наполнение - горячее полоскание - функция термостопа - стандартный антирефлюксный клапан - поверхностный фильтр из нержавеющей стали - дозатор ополаскивателя (LAPI50CN) - Дополнительно оснащена электрическим дозатором моющих средств и сливным насосом, регулируемый от дисплея и сливного насоса (LAPI50CPLN).

В комплекте: 1 корзина для стаканов 50x50 см - 1 корзина для посуды 50x50 см (12/18 мест) - 1 корзина для ложек - 1 шланг для подачи воды (длина 2 м) - 1 сливной шланг (длина 2,5 м).

