

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD38SLD

SKU: HYD38SLD



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>3,6 kW (4,8 HP)</u>
Источник питания	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>114 Kg/h</u>
Тесто за цикл (кг)	<u>38</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>42 L. (ø 450 x 260(h) mm)</u>
Скорость (об/мин)	<u>55÷250 rpm</u>
Таймер	<u>Digitale, 0÷99'</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>800 x 474 x 879÷1160(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>106</u>
вес брутто (кг)	<u>117</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>850 x 550 x 1055(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.490</u>

Спиральный миксер "Hydraplus" с цифровой панелью управления, подъемной головкой и неподвижной чашей.

Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали - предохранительный микровыключатель на крышке чаши. Стандартная крышка из дымчатого поликарбоната, за исключением модели HYD50, поставляемой только с решетчатой крышкой из нержавеющей стали AISI 304. Дополнительно: инфракрасный термодатчик - реверсивный режим (недоступен для HYD50) - крышка решетки из нержавеющей стали

AISI 304.

